

FARGO® C50 Kártyanyomtató



DIRECT-TO-CARD (DTC) KÁRTYANYOMTATÓ

- **Egyszerű** - Kártyanyomtatás percekben belül
- **Megfizethető** - A hardver, szoftver, festékszalag és a szükséges támogatás most egy egyszerű, költséghatékony csomagként megvásárolható
- **Megbízható** - Kiemelkedő teljesítmény és páratlan minőség a kártyanyomtatás vezető márkájától
- **Kiemelkedő ügyféltámogatás** - A felhasználó már a kártyanyomtató kibontásának pillanatától részesül a széleskörű terméktámogatásban

A felhasználóbarát HID Global FARGO® C50 kártyanyomtató kisebb vállalatok, iskolák részére nyújt költséghatékony, megbízható megoldást. A kártyanyomtatóval könnyedén előállíthatók színes alkalmazotti kártyák, tagsági kártyák, hűségkártyák. Az elegáns megjelenésű nyomtató jóformán semmilyen karbantartást nem igényel, és kialakítása révén a legkisebb irodai helyiségekben is elfér.

A C50 kártyanyomtatóval percek alatt, kényelmesen és gyorsan lehet személyazonosító kártyákat előállítani. A C50 főbb jellemzői:

- A 2 az 1-ben festékszalag és tisztító görgő csomag leegyszerűsíti a festékszalag-behelyezési folyamatot.
- A nyomtatóba épített Swift ID® kártyatervező szoftver lehetővé teszi a felhasználók számára az egyszerű kártyagrafika nyomtatásokat anélkül, hogy további szoftvereket kellene telepíteni.

• A FARGO Workbench™ segédprogram biztosítja a kártyanyomtató optimális működését.

• Széltől szélíg tartó (edge-to-edge) színes/monokróm nyomtatás, mely szabad szemmel alig látható (0,2 mm) margót hagy.

• Színváltó státuszjelző gombok.

• Online és telefonos támogatás szakértőinktől.

A FARGO C50 kártyanyomtató eredeti HID™ technológia alapján készült és integrálható a HID™ ökoszisztéma egyéb termékeivel. A C50 kompatibilis az Asure ID® kártyanyomtató szoftverrel és az EasyLobby® Secure Visitor Management szoftverrel is.

SPECIFIKÁCIÓK

Nyomatási mód	Hőszublimáció / hőgyanta transzfer
Felbontás	300 dpi (11.8 pont/mm)
Színek	16.7 millió / 256 árnyalat pixelenként
Festékszalag opciók	<p>A festékszalagoknál elérhető a felhasználóbarát, eldobható kivitelű festékszalagtartó (EZ), valamint a gazdaságos, újratölthető festékszalagtartó (ECO).</p> <p>EZ és ECO</p> <ul style="list-style-type: none"> YMCKO* színes festékszalag monokróm fekete egységgel és védőpanellel, 100 nyomathoz YMCKO* színes festékszalag monokróm fekete egységgel és védőpanellel, 250 nyomathoz **** Resin black (standard and premium), 1000 prints <p>ECO</p> <ul style="list-style-type: none"> YMCKO* színes, fél paneles festékszalag monokróm fekete egységgel és védőréteggel, 350 nyomathoz <p>EZ</p> <ul style="list-style-type: none"> Monokróm zöld, kék, piros és fehér festékszalag (gyantaszalag), 1000 nyomathoz Monokróm ezüst és arany metál festékszalag, 500 nyomathoz <p>Az újraíró technológiához nem szükséges festékszalag.</p>
Nyomatási sebesség**	7 másodperc/kártya (K*); 12 másodperc/kártya (KO*); 24 másodperc/kártya(YMCKO*)
Elfogadott kártya méretek	CR-80 (85.6 mm x 54 mm); CR-79 fedlapmatrica (84.1 mm x 52.4 mm)
Nyomatási terület	CR-80 szélétől szélég (85.3 mm x 53.7 mm); CR-79 (83.8 mm x 51.8 mm) Alig látható, kb. 0,2 mm margót hagy a kártya szélén.
Elfogadott kártya vastagság	9 mil - 40 mil / 0.229 mm - 1.016 mm
Elfogadott kártya típusok	PVC vagy poliészter kártya polírozott PVC felülettel; a monokróm gyantaszalaggal csak 100% poliészter kártyák nyomtathatók; optikai memória kártya PVC felületek; újraírható kártya
Kártyaadagoló kapacitás	50 kártya (0.762 mm)
Kimeneti tárolórekesz kapacitás	30 kártya (0.762 mm)
Kártya tisztítás	A kártyatisztító görgő a festékszalagtartóba van integrálva, így a görgők minden festékszalag-behelyezéskor cserélődnek.
Memória	32 MB RAM
Szoftver driverek	Windows® XP / Vista™ (32 bit & 64 bit) / Server 2003 & 2008/ Windows® 7 & Windows® 8 (32 & 64 bit), MAC OS X 10.5/10.6/10.7/10.8 / Linux***
Interfész	USB 2.0
Működési hőmérséklet	18° - 27° C
Páratartalom	20-80% nem lecsapódó
Méretek	Egyoldalas nyomtató: 224 mm (magasság) x 348 mm (szélesség) x 201 mm (mélység)
Súly	Egyoldalas nyomtató: 3.4 Kg
Szabványok, minősítések	Biztonság: UL 60950-2, CSA C22.2 (60950-1-07), és CE; EMC: FCC A osztály, CE (EN 55022 A osztály, EN 55024), CCC, BSMI, KC
Tápfeszültség	100-240V, 50-60Hz, 1,6A maximum
Táp frekvencia	50 Hz / 60 Hz
Garancia	Nyomtatóra 2 év, nyomtató fejre 2 év
Opciók	Kártyanyomtató tisztító készlet
Szoftver	Nyomtatóba épített Swift ID® kártyatervező szoftver; FARGO Workbench™ segédprogram
Kijelző	Színváltó státuszjelző gombok

* A szalag típusát és az azon található paneleket jelzi, ahol Y=sárga, M=magenta, C=cián, K= Fekete gyantapanel, O=védőpanel, B= hőszublimációs fekete

** A nyomtatási sebesség adatok csak hozzávetőleges értékek és két, egymást követő kártya kártyafogadóba érkezése között eltelt időt jelzi. A nyomtatási sebesség nem tartalmazza a kódolási időt, valamint azt az időt, amely a PC számára szükséges a nyomtatandó kép létrehozásához. A PC feldolgozási idő függ a kép méretétől, a CPU-tól, a rendelkezésre álló RAM méretétől és a nyomtatás idején rendelkezésre álló erőforrásoktól.

***Linux verziók: Ubuntu 12.04, Debian 7.0, Fedora 18, Mandriva 2011, Red Hat 6.4, Open Suse 12.3.

**** Limitált kiadás - lépjen kapcsolatba FARGO kereskedőjével



Learn about HID Global's green initiative @ hidglobal.com/green

North America: +1 949 732 2000
Toll Free: 1 800 237 7769
Europe, Middle East, Africa: +44 1440 714 850
Asia Pacific: +852 3160 9800
Latin America: +52 55 5081 1650

hidglobal.com
procontrol.hu
fargo.hu

ASSA ABLOY

An ASSA ABLOY Group brand

© 2013 HID Global Corporation/ASSA ABLOY AB. All rights reserved. HID, HID Global, the HID Blue Brick logo, the Chain Design, FARGO, UltraCard, Swift ID, Asure ID, Genuine HID and EasyLobby are trademarks or registered trademarks of HID Global or its licensor(s)/supplier(s) in the US and other countries and may not be used without permission. All other trademarks, service marks, and product or service names are trademarks or registered trademarks of their respective owners.